

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr NATANPLAST/1/N30/2024

1. Nazwa techniczna i nazwa handlowa: **Ekokrata NATAN PLAST N30**
Płyty drogowe ażurowe, prefabrykowane z tworzyw sztucznych do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Ekokrata NATAN PLAST C**
3. Zamierzone zastosowanie wyrobu:

Kratka NATAN PLAST C:

- umacnianie brzegów obrzeży rowów odwadniających,
- zabezpieczanie i wzmocnienie skarp przed erozją,

4. Zakres stosowania wyrobu:

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Płyty drogowe ażurowe, prefabrykowane z tworzyw sztucznych do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych i nazwie handlowej:

Ekokrata NATAN PLAST do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

- dróg publicznych, bez ograniczeń,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dot. autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, ze zm.).

- dróg wewnętrznych, bez ograniczeń,

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

- lotnisk cywilnych, z ograniczeniem:

- a) do lądowisk o nawierzchni trawiastej,
- b) nawierzchni trawiastych wydzielonych miejsc postoju, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859, ze zm.) oraz Komunikatem Prezesa ULC z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wykorzystania terenu innego niż lotnisko lub lądowisko do startów lądowań statków powietrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 z dnia 3 lipca 2002 r – Prawo lotnicze.

- kolei, z ograniczeniem do skarp nasypów,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.).

5. Nazwa i adres producenta: **NATAN PLAST Sp. z o.o. ; 43-410 Zebrzydowice ; UL. Nowy Dwór 4**
Zakład produkcyjny nr 2; 43-410 Zebrzydowice ; UL. Nowy Dwór 4
6. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela: **Nie dotyczy**
7. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
8. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**
Krajowa Ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2022/0818 wydanie 2**
Numer akredytacji: **AC 052**
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego :	Właściwości użytkowe :
Waga	0,95 kg/szt. ± 4%
Wymiary	500/500/30 [mm] ± 3%
Wygląd zewnętrzny	- kolor jednolity - powierzchnia gładka bez wgłębień i uszkodzeń - szczyrby krawędziowe i rysy niedopuszczalne
Wytrzymałość na ściskanie w +20 st. C	>0,7[MPa]
Powierzchnia biologicznie czynna	90%
Dodatkowe właściwości użytkowe deklarowane przez producenta :	Właściwości użytkowe :
Współczynnik spływu	0,11-0,20
Wytrzymałość na ściskanie, co najmniej:	>1800kN/m2
Dopuszczalny nacisk na oś, co najmniej:	>140kN/oś
Wytrzymałość na ściskanie dla karty z wypełnieniem:	< 300t
Zawartość surowca z recyklingu:	100%
Skład surowca:	PP,PE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Zebrzydowice, dn. 09.07.2024 r.

