

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr NATANPLAST/1/MG/2022**

- Nazwa techniczna i nazwa handlowa:** **Ekokrata NATAN PLAST MULTIGRAVEL**  
**Płyty drogowe ażurowe, prefabrykowane z tworzyw sztucznych do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych.**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** **Ekokrata NATAN PLAST B**
- Zamierzone zastosowanie wyrobu:**

**Kratka NATAN PLAST B:**

- parkingi dla pojazdów o ciężarze  $\leq 25$  kN;
- lądowiska do startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 300 kg (tylko z obsiewem trawą),
- ciągi pieszo-jezdne.

- Zakres stosowania wyrobu:**

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Płyty drogowe ażurowe, prefabrykowane z tworzyw sztucznych do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych i nazwie handlowej:

**Ekokrata NATAN PLAST** do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

**- dróg publicznych, bez ograniczeń,**

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dot. autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, ze zm.).

**- dróg wewnętrznych, bez ograniczeń,**

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

**- lotnisk cywilnych, z ograniczeniem:**

- do lądowisk o nawierzchni trawiastej,
- nawierzchni trawiastych wydzielonych miejsc postoju, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859, ze zm.) oraz Komunikatem Prezesa ULC z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wykorzystania terenu innego niż lotnisko lub lądowisko do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 z dnia 3 lipca 2002 r – Prawo lotnicze.

**- kolei, z ograniczeniem do skarp nasypów,**

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.).


- Nazwa i adres producenta:** **NATAN PLAST Sp. z o.o. ; 43-410 Zebrzydowice ; UL. Nowy Dwór 4**  
**Zakład produkcyjny nr 2; 43-440 Goleszów ; UL. Fabryczna 4a**
- Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela:** **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** **System 4**
- Krajowa specyfikacja techniczna:** Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**  
Krajowa Ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2022/0818 wydanie 1**  
Numer akredytacji: **AC 052**

- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego :	Właściwości użytkowe :
Waga	1,40 kg/szt. $\pm$ 4%
Wymiary	600/600/50 [mm] $\pm$ 3%
Wygląd zewnętrzny	- kolor jednolity - powierzchnia gładka bez wgłębień i uszkodzeń - szczyrby krawędziowe i rysy niedopuszczalne
Wytrzymałość na ściskanie w +20 st. C	>1,5[MPa]
Spadek wytrzymałości na ściskanie rc względem wytrzymałości na ściskanie w +20 st.C w warunkach Y= +30 st.C	rc $\leq$ 30
Spadek wytrzymałości na ściskanie rc względem wytrzymałości na ściskanie w +20 st.C w warunkach Y= +60 st.C	rc $\leq$ 60
Spadek wytrzymałości na ściskanie rc względem wytrzymałości na ściskanie w +20 st.C w warunkach Y= -20 st.C	rc  $\geq$ 50
Spadek wytrzymałości na ściskanie rc względem wytrzymałości na ściskanie w +20 st.C w warunkach Y= +20 st.C/B	rc  $\leq$ 30
<b>Dodatkowe właściwości użytkowe deklarowane przez producenta :</b>	<b>Właściwości użytkowe :</b>
Powierzchnia biologicznie czynna	92%
Współczynnik ślizgu	0,11-0,20
Wytrzymałość na ściskanie, co najmniej:	>1200kN/m2
Dopuszczalny nacisk na oś, co najmniej:	>50kN/oś
Wytrzymałość na rozciąganie wg. ISO 10319:2015	7,0 [ kN/m] -4,0 [ kN/m]
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu	15% +30%/- 10%
Przebiecie statyczne - metoda CBR wg. ISO 12236:2007	3,0 [kN/m] - 2,0 [kN/m]
Zawartość surowca z recyklingu:	100%
Skład surowca:	PP,PE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Zebrzydowice, dn. 25.04.2022 r.

